



BANDSCHLEIFMASCHINE BS

Die professionell durchdachten Flächenbandschleifmaschinen der BS-Serie zeichnen sich durch einen robusten Aufbau und ein bedienerfreundliches Handling aus. Der schnelle und einfache Schleifbandwechsel ermöglicht einen wirtschaftlichen Einsatz in der Industrie, im Handwerk und bei privaten Profihandwerkern.

Ihre Vorteile im Überblick:

- ✓ wirtschaftliches Schleifen durch einfachen und schnellen Bandwechsel
- ✓ hohe Sicherheit mittels Bandschutzkasten aus Stahlblech oder Aluminium
- ✓ in verschiedenen Ausführungen und Bandbreiten erhältlich zur Anpassung an Ihren Bedarf
- ✓ Flächenschleiftisch horizontal bis vertikal verstellbar

LIEFERUMFANG

- Bandschutzkasten aus Stahlblech oder Aluminium
- Erstbestückung mit Schleifband
- Anschlusskabel und Stecker

**TISCHAUSFÜHRUNG**

- nur horizontal einsetzbar

**STÄNDERAUSFÜHRUNG**

- horizontal bis vertikal verstellbarer Flächenschleiftisch

**INTEGRIERTE ABSAUGUNG**

- horizontal bis vertikal verstellbarer Flächenschleiftisch
- grobe Vorreinigung mit Wasservorabscheider
- Feinfiltration mit nachgeschaltetem Vor- und Nachfilter
- lange Lebensdauer der Filterelemente
- Absaugung kompakt integriert im Ständer; Servicetüren ermöglichen einfache Wartung

**NASSSCHLIFFEINRICHTUNG**

- horizontal bis vertikal verstellbarer Flächenschleiftisch
- mit verstärktem Antriebsmotor
- große Wasserfangschale zum Auffangen des Kühlmittels
- Aufsatzfilter auf Kühlmittelbehälter hält Abschleif und Verunreinigungen wirkungsvoll zurück und garantiert eine lange Standzeit des Kühlmittels

Die Abbildungen enthalten teilweise Sonderzubehör, welches nicht in der Serienausstattung inbegriffen ist.

KONFIGURIEREN SIE IHRE WUNSCHMASCHINE

So individuell wie Ihr Einsatzzweck.

MASCHINENAUSFÜHRUNG

- Tischausführung
- Ständerausführung
- Absaugausführung (BS 75 und BS 200)
- Nassschliffeinrichtung

BANDSCHUTZKASTEN

- Stahl
- Aluminium

AUFLAGETISCHE

fester Auflagetisch (Standard)

verstellbarer Winkeltisch

stufenlos verstellbar von -10° bis $+45^\circ$



LEISTUNG

0,7 - 4,0 kW

LACKIERUNG

- lichtgrau (Standard)
- Sonderfarben auf Anfrage

BANDABMESSUNGEN

- 950 x 100 mm
- 1500 x 200 mm
- 2000 x 300 mm

ANBAU RECHTS

Planschleifscheibe ALP 300

- einseitig anbaubar an BS 200
- mit neigbarem (-10° bis $+45^\circ$), durchgehendem Auflagetisch
- für Ständer- oder Absaugausführung



ROBUSTE BAUWEISE



VIBRATIONSARMER LAUF



CE KONFORM

ZUBEHÖR BS



Schleifzusatz

750331 10 kg Kanister - für Nassschliff- und Absaugausführung



Winkelanschlag

1009905 für Auflagetisch



Schleifbänder

für Flächenbandschleiftische
Korn 50, 60, 80, 100, 120, 180, 220



Flächenbandschleiftisch von horizontal zu vertikal verstellbar.

TECHNISCHE DATEN

Typ	Leistung (kW)	PS	U/Min	Schnittgeschwindigkeit (m/s)	Schleifband (mm)	Saugstutzen ø (mm)
BS 75	0,7 / 0,85	0,75 / 0,95	1450 / 2900	8/16	950 x 100	75
BS 75 W	1,1	1,5	2900	16	950 x 100	--
BS 200	1,8 / 2,2	2,5 / 3,0	1450 / 2900	10/20	1500 x 200	100
BS 200 W	2,0 / 2,4	2,7 / 3,2	1450 / 2900	10/20	1500 x 200	--
BS 300	3,0	4,0	1450	15	2000 x 300	150
BS 300 W	4,0	5,5	1450	15	2000 x 300	--